

VIENAAŠĖS PUSPRIEKABĖS

SINGLE-AXLE AGRICULTURAL TRAILER



Modelis Model	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Konstruktinis svoris Tare	Stabdžiai Brake	Ašis Axles	Ratų išmatavimai New wheels
	mm	t	t		mm	
CMB20M	1500X2500 h.500	2,0	0,52	Mechaniniai Mechanic	45	10.0/75 R15.3 pr14
CMB31M	1700X2800 h.500	3,0	0,81		45	10.0/75 R15.3 pr14
CMB38M	1800X3000 h.500	3,8	0,85		60	11,5/80R15,3 pr16
CMB50M	2000X3500 h.500	5,0	1,1		60	11,5/80R15,3 pr16
CMB60M	2300X4100 h.500	6,0	1,54	Mech./ Hidrauliniai Mechanic/Hydraulic	80	315/70R22.5
CMB65M	2400X4600 h.500	6,0	2,0		80	215/75R17,5 Gemellari Twin Jumeau Zwiling

LINGINĖS VIENAAŠĖS PUSPRIEKABĖS

SINGLE-AXLE AGRICULTURAL TRAILER WITH
SUSPENSION



Modelis Model	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Konstruktinis svoris Tare	Stabdžiai Brake	Ašis Axles	Ratų išmatavimai New wheels
	mm	t	t		mm	
CMB50MS	2000X3500 h.500	5,0	1,42	Mechaniniai Mechanic	70	265/70R19.5
CMB60MS	2300X4100 h.500	6,0	2,14	Mech./ Hidrauliniai Mechanic/Hydraulic	80	265/70 R19.5

DVIAŠĖS PUSPRIEKABĖS

TANDEM AGRICULTURAL TRAILER



Modelis Model	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Konstruktinis svoris Tare	Stabdžiai Brake	Ašis Axles	Ratų išmatavimai New wheels
	mm	t	t		mm	
CMB100T	2400X4600 h.600	10	2,68	Pneumatiniai stabdžiai Pneumatic brake system	80	305/70R22,5
CMB101T	2400X4600 h.600	14	3,28		90	315/60R22,5
CMB38M	2400X5000 h.600	14	4,5		130	385/65R22,5
CMB140T	2400X6200 h.600	14	5,0		130	385/65R22,5
CMB145T	2400X6500 h.600	14	5,5		130	385/65R22,5
CMB101TMR	2400X4600 h.600	22	3,2		130	385/65R22,5
CMB141TMR	2400X5000 h.600	22	4,5		130	385/65R22,5
CMB140TMR	2400X6200 h.600	22	5,0		130	385/65R22,5
CMB145TMR	2400X6500 h.600	22	5,5		130	385/65R22,5

VIENAAŠĖ PUSPRIEKABĖ (KELTUVAS)

SINGLE AXLE TRANSPORT TRAILER



Modelis Model	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Konstruktinis svoris Tare	Tūris Capacity	Pakrovimo aukštis Loading height	Iškrovimo aukštis Unloading height	Ratų išmatavimai New wheels Soues semi-neuves Halbneue Räder
	mm	t	t	m3	mm	mm	
CMB50BA Laterale	2100x3000	5,0	0,8	4,1	2100	3200	265/70R19,5

VIENAAŠĖS SAVIVARTĖS PUSPRIEKABĖS

SINGLE-AXLE DUMPER AGRICULTURAL TRAILER



Modelis Model	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Aukštis nuo žemės H. from ground H. au-dessus du sol H. vom Boden	Stabdžiai Brake	Ašis Axles	Ratų išmatavimai New wheels
	mm	t	mm		mm	
CMB60VMH	2000X3800 h.1200	6	2300	Mech./ Hidrauliniai Mechanic/Hydraulic	80	385/55R22,5
CMB61VM	2300X4100 h.1200	6	2300		80	385/55R22,5

DVIAŠĖS SAVIVARTĖS PUSPRIEKABĖS

AGRICULTURAL TANDEM DUMPER TRAILER



Modelis Model	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Aukštis nuo žemės H. from ground	Stabdžiai Brake	Ašis Axles	Ratų išmatavimai New wheels
	mm	t	mm		mm	
CMB120VT	2400X4600 h.1600	12	2600	Pneumatiniai stabdžiai Pneumatic brake system	90	385/55R22,5
CMB142VT	2400X5500 h.1600	14	2700		130	385/55R22,5
CMB141VT	2400X6100 h.1600	14	2900		130	560/60R22.5 new
CMB120VT MR	2400X4600 h.1600	22	2600		130	385/55R22,5
CMB142VT MR	2400X5500 h.1600	22	2700		130	385/55R22,5
CMB141VT MR	2400X6100 h.1600	22	2900		130	560/60R22.5 new

MR =European homologation

TRIAŠĖS SAVIVARTĖS PUSPRIEKABĖS

AGRICULTURAL DUMPER TRAILER TRIDEM



Modelis Model	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Aukštis nuo žemės H. from ground	Stabdžiai Brake	Ašis Axles	Ratų išmatavimai New wheels
	mm	t	mm		mm	
CMB199VT	2400X6100 h.1600	20	2800	Pneumatiniai stabdžiai Pneumatic brake system	130	425/65R22,5
CMB200VT	2400X7100 h.1600	20	2800		130	425/65R22,5
CMB201VT	2400X8000 h.1600	20	2800		130	425/65R22,5
CMB199VT MR	2400X6100 h.1600	31	2800		130	425/65R22,5
CMB200VT MR	2400X7100 h.1600	31	2800		130	425/65R22,5
CMB201VT MR	2400X8000 h.1600	31	2800		130	425/65R22,5

MR European homologation
=

VIENAŠĖS RULONŲ TRANSPORTAVIMO PUSPRIEKABĖS

SINGLE-AXLE FLATBED TRAILER



Modelis Model	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Konstrukcinis svoris Tare	Aukštis nuo žemės H. from ground	Stabdžiai Brake	Ašis Axles	Ratų išmatavimai New wheels
	mm	t	t	mm		mm	
CMB55CIN	2400X5000	6,0	1,8	780	Mech./ Hidrauliniai Mechanic/hydraulic	80	215/75R17,5
CMB60CIN	2400x6130	6,0	2,0	780		80	215/75R17,5

DVIAŠĖS RULONŲ TRANSPORTAVIMO PUSPRIEKABĖS

TANDEM FLATBED TRAILER



Modelis Model	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Konstruktinis svoris Tare	Stabdžiai Brake	Ašis Axles	Ratų išmatavimai Semi-new wheels
	mm	t	t		mm	
CMB140CIN	2400X7500	14	4,5	Pneumatiniai stabdžiai Pneumatic brake system	130	445/45R19,5
CMB142CIN	2400X8200	14	5,0		130	445/45R19,5
CMB141CIN MR	2400X7500	22	4,5		130	445/45R19,5
CMB142CIN MR	2400X8200	22	5,0		130	445/45R19,5

MR =European homologation

TRIAŠĖS RULONŲ TRANSPORTAVIMO PUSPRIEKABĖS

TRIDEM FLATBED TRAILER



Modelis Model Code Code	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Konstruktinis svoris Tare	Stabdžiai Brake	Ašis Axles	Ratų išmatavimai Semi-new wheels
	mm	t	t		mm	
CMB200CIN	2400X9500	20	4,5	Pneumatiniai stabdžiai Pneumatic brake system	130	445/45R19,5
CMB200CIN MR	2400X9500	31	5,0		130	445/45R19,5

=European homologation

DVIAŠĖS RULONŲ TRANSPORTAVIMO PRIEKABOS

TWIN-AXLE FLATBED TRAILER WITH FIFTH WHEEL
COUPLING



Modelis Model	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Konstrukcinis svoris Tare	Stabdžiai Brake	Ašis Axles	Ratų išmatavimai Semi-new wheels
	mm	t	t		mm	
CMB60BB	2400X6500	6,0	2,5	Mech./Hidrauliniai Mechanical/hydraulic	80	
CMB140BB	2400X7500	14	3,2	Pneumatiniai stabdžiai Pneumatic brake system	90	215/75R17,5
CMB141BB	2400X8200	14	3,5		90	

TRIAŠĖS RULONŲ TRANSPORTAVIMO PRIEKABOS

TWIN-AXLE FLATBED TRAILER WITH FIFTH WHEEL
COUPLING



Modelis Model	Išmatavimai Dimensions	Maksimalus užkrovimas Total weight	Konstrukcinis svoris Tare	Stabdžiai Brake	Ašis Axles	Ratų išmatavimai Semi-new wheels
	mm	t	t		mm	
CMB200BB	2400X9700	20	6,1	Pneumatiniai stabdžiai Pneumatic brake system	100	215/75R17,5